

## BT/USB/AUX – PA1500PRO PROFESJONALNY SYSTEM AUDIO



### Profesjonalny system audio z Bluetooth i odtwarzaczem USB

Kod EAN: 5901750503696

#### Funkcje i specyfikacja:

- Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
- Odtwarzacz USB (do 32 GB)
- Odtwarzanie plików MP3/WMA
- Regulacja wysokich i niskich tonów
- Wejście na mikrofon z regulacją echa
- Wejścia AUX (XLR, RCA, 6,5 Jack)
- 2 kanałowy wzmacniacz klasy D
- Moc RMS: 600 Watt
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL – 125 dB
- Drewniana obudowa typu bass-reflex
- Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz
- 1,76" tytanowy głośnik wysokotonowy z komorą kompresyjną
- 15" głośnik średnio-nisko tonowy z papierową membraną
- Impedancja: 8 Ohm
- Zasilanie sieciowe: AC 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Wymiary: 440 (szer.) x 720 (wys.) x 490 (gł.) mm
- Waga: 28,33 kg

#### DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,  
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA  
Tel.: +48 22 331 99 59, [www.everpol.pl](http://www.everpol.pl), [info@everpol.pl](mailto:info@everpol.pl)

## BT/USB/AUX – PA1500PRO PROFESJONALNY SYSTEM AUDIO

### SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

<b>BLUETOOTH</b>	
Obsługiwany protokół transmisji:	A2DP
Wersja:	2.2
Zasięg:	do 10 metrów
<b>GNIAZDO USB</b>	
Wersja:	2.0
Napięcie:	5V 500 mA
Maksymalna pojemność obsługiwanych nośników:	32 GB
Obsługiwane formaty plików audio:	MP3, WMA
<b>WZMACNIACZ</b>	
Typ:	wzmacniacz klasy D
Moc wyjściowa RMS:	600 Watt
Ilość kanałów:	2
<b>ZASILANIE</b>	
Źródło zasilania:	sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	750 Watt
Pobór mocy w trybie czuwania:	< 1 Watt
Specyfikacja bezpieczników:	5 x 20/8 A
<b>SPECYFIKACJA SYSTEMU</b>	
Typ systemu:	15" z własnym zasilaniem, 2 drożny
Typ obudowy:	Bass-reflex
Materiał obudowy:	15 mm płyta klejona, malowana
Wzmacniana konstrukcja:	Tak
Typ łączności obudowy:	Śrubowe, śruby 8 mm metryczne
Sposób mocowania głośników:	Śrubowe, metryczne
Średnica gniazda statywu:	36 mm
Materiał gniazda statywu:	Aluminium
<b>PARAMETRY SYSTEMU</b>	
Pasma przenoszenia:	45 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Maksymalny poziom SPL:	125 dB
Częstotliwość odcięcia zwrotnicy:	1,8 kHz
Regulacja bas/sopran:	Tak
<b>PARAMETRY GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO</b>	
Średnica membrany:	15"
Materiał:	Teksturowany papier
Średnica i rodzaj magnesu:	6,8" ferrytowy
Średnica cewki:	75 mm
Impedancja:	8 Ohm
Moc:	350 Watt
<b>PARAMETRY GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO</b>	
Średnica i typ:	1,76", tubowy z komorą kompresyjną
Materiał:	Tytan
Średnica i rodzaj magnesu:	4,8", ferrytowy
Średnica cewki:	44 mm
Impedancja:	8 Ohm
Moc:	100 Watt
<b>WEJŚCIA/WYJŚCIA</b>	
Zbalansowane gniazdo XLR:	2
Gniazdo 6,3 mm jack (gniazdo dla mikrofonu):	1, zintegrowane z gniazdem XLR
Wyjście RCA	1
Wyjście XLR	1
Wyjście 6,3 mm jack	1
Regulacja poziomu sygnału wejściowego:	Tak, dla każdego wejścia
Regulacja echa dla wejścia mikrofonowego:	Tak

PA1500PRO to bezkompromisowe rozwiązanie, łączące w sobie wszystkie zalety głośników z serii Power Audio z możliwościami jakie dają aktywne kolumny do zastosowań profesjonalnych. Niebagatelna moc ciągła generowana przez dwukanałowy wzmacniacz klasy D, wysoka skuteczność użytych przetworników, obudowa typu bass-reflex wykonana z niezwykle trwałego i wytrzymałego materiału, szerokie pasmo przenoszenia w połączeniu z możliwościami jakie daje strumieniowe przesyłanie plików muzycznych za pomocą modułu Bluetooth, odtwarzacz nośników USB, profesjonalne złącza XLR oraz bardziej powszechne RCA i jack wraz z wyświetlaczem pozwalającym kontrolować aktualny tryb odtwarzania, czynią to urządzenie praktycznie kompletnym i mającym wszechstronne zastosowanie – zarówno na kameralnym przyjęciu w ogrodzie, jak i w całkiem okazałej sali fitness, czy nawet na większej, otwartej przestrzeni.

*PA1500PRO to głośnik do zadań profesjonalnych!*



### DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,  
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA  
Tel.: +48 22 331 99 59, www.everpol.pl, info@everpol.pl