

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

BLUVENTER

CRAC&Nordic Unit

**iFeel**

Utrzymywanie temperatury nawiewu dla maksymalnego komfortu.

**Cold Plasma Generator**

Intensywnie eliminuje bakterie, drobnoustroje oraz przykre zapachy.

**8°C nordic**

Utrzymanie stałej temperatury 8°C w nieużywanych pomieszczeniach ogrzewanych.

**Turbo Mode**

Pozwala szybciej i skuteczniej schłodzić lub ogrzać pomieszczenie.

Enjoy it.

BluVenter dostarcza użytkownikowi rozwiązania umożliwiające osiągnięcie maksymalnego komfortu i wydajności przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Jego innowacyjna konstrukcja pozwala na pracę urządzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do -20°C, czyniąc go idealnym dla serwerowni oraz bardziej mroźnych rejonów. Dzięki zastosowaniu generatora zimnej plazmy oraz filtrów z aktywnym węglem, chroni użytkownika przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza. Wertykalna funkcja nawiewu Auto Swing dostosowuje nawiew powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem, zapewniając jego optymalną dystrybucję oraz naturalną cyrkulację w pomieszczeniu.

BluVenter – ekskluzywny o innowacyjnej konstrukcji.

DISTRIBUTION:

Blaupunkt Competence Center Aircons Mateko Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 519 73 63, blaupunkt@mateko.pl, www.blaupunkt.com

Specyfikacja techniczna

Model			BAC-WM-I1009-A14P	BAC-WM-I1312-A14P	BAC-WM-I1818-A14P	BAC-WM-I2523-A14P
Moc	Chłodzenie	kW (kBTU)	2.6 (9)	3.5 (12)	5.1 (18)	6.7(23)
	Grzanie	kW (kBTU)	2.8 (10)	3.7 (13)	5.2 (18)	7.3(25)
SEER/SCOP		W/W	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.3/4.0
Klasa energetyczna UE	Chłodzenie/Grzanie		A++/A+++*	A++/A+++*	A++/A+++*	A++/A+++*
Przepływ powietrza	Nis./Śr./Wys./Maks.	m³/h	330/430/490/560	330/460/540/660	520/610/720/800	850/950/1050/1150
Poziom ciśnienia akustycznego	Nis./Śr./Wys./Maks.	dB(A)	19/26/32/36	20/26/33/39	29/36/39/42	33/37/41/45
Usuwanie wilgoci		l/h	0.8	1.4	1.8	2,4
Zakres temperatury pracy	Chłodzenie/Grzanie	°C	16~30/16~30	16~30/16~30	16~30/16~30	16 ~ 30 / 16 ~ 30
Zakres temperatury pracy (zew.)	Chłodzenie/Grzanie	°C	-15~43/-20~24	-15~43/-20~24	-15~43/-20~24	-15~43/-20~24
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Moc znamionowa	Chłodzenie/Grzanie	W	805/755	1084/989	1580/1410	1875/1945
Tryb oczekiwania		W	0.5	0.5	0.5	0.5
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.)	Jedn. wew.	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
	Jedn. zew.	mm	776x540x320	776x540x320	955x700x396	955x700x396
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	Jedn. wew.	mm	863x352x268	918x364x278	1038x380x305	1145x410x335
	Jedn. zew.	mm	848x580x360	848x580x360	1026x735x455	1026x735x455
Waga netto/brutto	Jedn. wew.	kg	9/11	10/12	13.5/16.5	17/20.5
	Jedn. zew.	kg	28/31	29/32	45/49	53/57.5
Ilość czynnika		kg	0,7	0,85	1,3	1,9
Wymiary rur	Długość	m	5	5	5	5
	Ciecz	mm	φ 6	φ 6	φ 6	φ 6
	Gaz	mm	φ 9.52	φ 9.52	φ 12	φ 16
EAN			5902596575595	5902596575519	5902596575601	5902596575618
Obszar zastosowań		m²	10~15~20	15~20~25	25~35~45	30 ~ 45 ~ 55

*klasy energetyczne zależne od szerokości geograficznej

