

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt Monoblok
BLP12P1V1MR32



5

Lat gwarancji





**CZERP
KORZYŚCI!**

Powietrzna, inwerterowa pompa ciepła typu monoblok			
Model		BLP12P1V1MR32	
Zasilanie	V/HZ	230/50-60	
Wydajność grzewcza	kW	12	
Moc wejściowa	kW	2,5	
C. O. P.	-	4,8	
Wydajność grzewcza	kW	11,34	
Moc wejściowa	kW	3,54	
C. O. P.	-	3,2	
Wydajność grzewcza	kW	8,5	
Moc wejściowa	kW	2,7	
C. O. P.	-	3,15	
Wydajność grzewcza	kW	8,34	
Moc wejściowa	kW	3,77	
C. O. P.	-	2,21	
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania	A7/W35	A+++	
	A7/W55	A++	
Max. natężenie prądu	A	19	
Maks. temperatura wody	*C	60	
Zakres temperatury roboczej	*C	-25 - 43	
Obieg czynnika chłodniczego	Sprężarka	Inwerterowa	Mitsubishi - Twin Rotary
	Czynnik chłodniczy	R32	
	Wymiana ciepła	lamelle z miedzi i aluminium hydrofilowego	
	Przepływ powietrza	m3/h	2900
Obieg wody	Wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	
	Rura wej./ wyj.	DN25 (1")	
	Przepływ wody	m3/h	≥ 1,8
	Ciśnienie dopuszczalne	≤ 0.8 Mpa	
Poziom hałasu	(dB(A))	50	
Wymiary	mm	1115*960*425	
Wymiary z opakowaniem	mm	1150*1105*500	
Waga netto	kg	105	
Waga brutto	kg	115	

Tabele wydajności

12kW			
BLP12P1V1MR32			
Temperatura powietrza °C	Moc grzewcza (kW)		
-20	5,65	5,31	
-15	6,57	6,17	5,87
-10	7,64	7,18	6,83
2	10,80	10,16	9,66
6	12,00	11,29	10,73
15	14,52	13,66	12,98
20	16,32	15,35	14,58
Temperatura wody grzewczej °C	35	45	50
Temperatura powietrza °C	COP kW/kW		
-20	2,68	2,06	
-15	3,01	2,31	1,98
-10	3,38	2,59	2,23
2	4,42	3,38	2,91
6	4,80	3,67	3,16
15	5,50	4,21	3,62
20	5,89	4,50	3,87
Temperatura wody grzewczej °C	35	45	50



Warunki pracy:

- (1) Temperatura wody grzewczej: 35 st. C • (2) Temperatura wody grzewczej: 45 st. C • (3) Temperatura wody grzewczej: 50 st. C