



Blaupunkt Monoblok

BLP06P1V1MR32 | BLP09P1V1MR32



5

Jahre Garantie







Enjoy it.

Luft, Wechselrichter, Monoblock-Wärmepumpe						
Modelle			BLP06P1V1MR32	BLP09P1V1MR32		
Einspeisung		V/Hz	230/50-60			
Heizleistung		kW	6,21	8,9	A7/W35	
Eingangsleistung		kW	1,26	1,81		
C.O.P.		-	4,93	4,92		
Heizleistung		kW	5,86	8,35	A7/W55	
Eingangsleistung		kW	1,73	2,53		
C.O.P.		-	3,39	3,3		
Heizleistung		kW	5,6	6,5	A-7/W35	
Eingangsleistung		kW	1,89	2,21		
C.O.P.		-	2,96	2,94		
Heizleistung		kW	4,56	5,171	A-7/W55	
Eingangsleistung		kW	2,35	2,65		
C.O.P.		-	1,94	1,95		
Energieeffizienzklasse für Heizung		A7/W35	A+++			
		A7/W55	A++			
Max. Stromstärke		A	13			
Max. Wassertemperatur		*C	60			
Betriebstemperaturbereich		*C	-25 - 43			
Kältemittelkreislauf	Kompressor	Min Inverter	Mitsubishi - Twin Rotary			
	Kühlmittel		R32			
	Wärmeaustausch		Kupfer und hydrophile Aluminiumlatten			
	Luftdurchsatz	m3 / h	2100	2400		
Wasserzirkulation	Wärmetauscher		Plattenwärmetauscher			
	Einlass-/Auslassrohr.		DN25 (1")	DN25 (1")		
	Wasserdurchsatz	m3 / h	≥ 0.8	≥ 1.2		
	Zulässiger Druck		≤ 0.8 Mpa			
Lärmpegel		(dB(A))	46			
Abmessungen		mm	1115*710*425			
Abmessungen mit Verpackung		mm	1150*845*500			
Nettogewicht		kg	90			
Bruttogewicht		kg	110			

Leistungstabellen

Lufttemperatur in °C	6kW			9kW		
	BLP06P1V1MR32			BLP09P1V1MR32		
	Heizleistung (kW)			Heizleistung (kW)		
-20	2,92	2,78		4,19	3,98	
-15	3,40	3,23	3,07	4,87	4,63	4,39
-10	3,95	3,76	3,57	5,66	5,38	5,11
2	5,56	5,32	5,05	7,97	7,61	7,24
6	6,21	5,91	5,61	8,90	8,46	8,04
15	7,51	7,15	6,79	10,77	10,24	9,72
20	8,44	8,03	7,63	12,10	11,51	10,92
Temperatur des Warmwassers in °C	35	45	50	35	45	50
	COP			COP		
-20	2,70	2,23		2,69	2,23	
-15	3,03	2,51	2,15	3,02	2,50	2,14
-10	3,40	2,82	2,42	3,39	2,81	2,41
2	4,54	3,68	3,16	4,53	3,67	3,16
6	4,93	4,00	3,44	4,92	3,99	3,43
15	5,60	4,58	3,94	5,59	4,57	3,93
20	5,99	4,90	4,22	5,98	4,89	4,21
Temperatur des Warmwassers in °C	35	45	50	35	45	50



Betriebsbedingungen:

• (1) Temperatur des Heizwassers: 30 / 35 °C

• (2) Temperatur des Heizwassers: 40 / 45 °C

• (3) Temperatur des Heizwassers: 50 / 55 °C