

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblok

BLP15P3V2MR32



5 Jahre
Garantie



Enjoy it.

Monoblock-Luftwärmepumpe mit Wechselrichter			
		BLP15P3V2MR32	
Stormversorgung	V/Hz	380-420/50 3F	
Kühlmittel	-	R32	
Nennleistung	kW	15,80	
Leistungsfaktor	-	4,62	
Heizleistungsbereich	kW	7,27 / 15,80	
Leistungsaufnahme	W	1259 / 3420	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	4,62 / 5,78	
Nennleistung	kW	14,86	
Leistungsfaktor	-	2,88	
Heizleistungsbereich	kW	6,84 / 14,86	
Leistungsaufnahme	W	2050 / 5156	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	2,88 / 3,34	
Nennleistung	kW	11,52	
Leistungsfaktor	-	3,38	
Heizleistungsbereich	kW	5,30 / 11,52	
Leistungsaufnahme	W	1467 / 3411	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	3,38 / 3,61	
Nennleistung	kW	11,24	
Leistungsfaktor	-	2,17	
Heizleistungsbereich	kW	5,17 / 11,24	
Leistungsaufnahme	W	2223 / 5170	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	2,17 / 2,33	
Max. Leistungsaufnahme	kW	5,13	
Max. Stromaufnahme	A	10,83	
Kompressor	Typ	-	Doppel-Rotations-Inverter
Lüfter	Anzahl	-	1
	Luftdurchsatz	m³ / h	3500
	Nennleistung	W	120
Wärmetauscher	Typ	-	Platten
	Druckverlust	kPa	21
	Hydraulischer Anschluss	Zoll	G1"
Wasserdurchfluss	Min./Nenn/Max	l/s	0,47 0,75 1,26
Geräusch	dB (A)	60	
Abmessungen des Außengeräts	mm	1110*475*960	
Abmessungen des Außengeräts mit Verpackung	mm	1200*540*1120	
Nettogewicht des Außengeräts	kg	98	
Bruttogewicht des Außengeräts	kg	126	

Leistungstabellen

BLP15P3V2MR32		
Heizleistung (KW)		
7,23	7,49	7,49
8,22	8,23	8,44
9,44	9,04	9,46
11,52	11,44	11,24
12,54	12,31	12,26
12,80	12,56	12,51
14,22	13,95	13,90
15,80	15,17	14,86
16,59	15,93	16,62
17,42	16,72	17,43
30/35	40/45	50/55
Leistungsfaktor kW/kW		
2,32	2,03	1,60
2,55	2,21	1,76
2,87	2,40	1,91
3,38	2,79	2,17
3,66	3,03	2,36
4,02	3,40	2,65
4,62	3,70	2,88
5,17	3,99	3,11
5,80	4,67	3,64
35	45	55

