

CZUJNIK BEZPRZEWODOWY – ACC20WSBK



Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny z wyświetlaczem LCD informującym o temperaturze i wilgotności, 3-kanalowy, zasilany bateryjnie, z możliwością postawienia lub zawieszenia. Współpracuje jako czujnik opcjonalny ze stacjami pogodowymi Blaupunkt WS15WH, WS30WH/BK, WS40WH/BK, WS50WHAPP i radiobudzikami CR12BK/WH, CRP81USB, CR85BK/WH CHARGE.



DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o. – BLAUPUNKT COMPETENCE CENTER,
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA
Tel.: +48 22 688 08 00, www.everpol.pl, info@everpol.pl

STACJE POGODOWE

Funkcje i specyfikacja:

- Wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie temperatury i wilgotności*
- Obsługa 3 kanałów (kanały przełączane)
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Źródło zasilania czujnika bezprzewodowego: baterie AA 2 x 1,5 V (w zestawie)
- Możliwość postawienia lub zawieszenia
- Kompatybilny ze stacjami pogodowymi Blaupunkt WS15WH, WS30WH/BK, WS40WH/BK, WS50WHAPP
- Kompatybilny z radiobudzikami Blaupunkt CR12BK/WH, CRP81USB, CR85BK/WH CHARGE (na kanale I)

Wymiary i waga urządzenia:

- Wymiary czujnika: 43x22x110 mm
- Wymiary wyświetlacza czujnika: 25x17 mm
- Waga netto czujnika: 0,05 kg

Dane logistyczne:

- Wymiary opakowania jednostkowego: 50x40x120mm (s x g x w)
- Waga netto 1szt.: 0,05 kg
- Waga brutto 1szt.: 0,12 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 275x225x265 mm
- Ilość w kartonie zbiorczym: 50 szt.
- Ilość na palecie: 4200 szt.

Zawartość opakowania:

- Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny – 1 szt.
- Baterie AA – 2 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt. (zawiera języki EN, PL, CS, SK, LT, LV, ET, HU, BG, RO, EL, HR, SL)
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

* Dokładność pomiarów: temperatura: +/- 1 °C w zakresie od 0 do 50 °C i +/- 1,5 °C poza tym zakresem | wilgotność: +/- 5% w zakresie od 40 do 70 % i 8% poza tym zakresem

Kod EAN: 5901750506116

