BLAUPUNKT

THERMAFLOW VC

ONDE A TECNOLOGIA ENCONTRA O
CONFORTO ABSOLUTO

O EQUILÍBRIO CERTO ENTRE
SILÊNCIO E DESEMPENHO

EASY INSTALL · ECO FRIENDLY · WiFi

THERMAFLOW VC
CONFORTO TÉRMICO, MODERNO E EFICIENTE

COM DESIGN COMPACTO E DISCRETO, INTEGRAM-SE FACILMENTE EM QUALQUER DIVISÃO. ESQUEÇA OS MODELOS VOLUMOSOS E BARULHENTOS DO PASSADO: **A NOVA GERAÇÃO THERMAFLOW VC** ALIA ELEGÂNCIA, DESEMPENHO E BAIXO CONSUMO.

- 4 EM 1: AQUECE, ARREFECE, DESUMIDIFICA E FILTRA O AR
- DESIGN COMPACTO E ELEGANTE, ADAPTÁVEL A QUALQUER AMBIENTE
- FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, IDEAL PARA QUARTOS E SALAS DE ESTAR
- FILTROS G1 LAVÁVEIS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO
- PERMUTADOR DE ALTA EFICIÊNCIA EM COBRE E ALUMÍNIO
- CONSUMO ELÉTRICO REDUZIDO
- INSTALAÇÃO FÁCIL E VERSÁTIL (PAREDE OU CHÃO)

BLAUPUNKT

DISPONÍVEL EM 4 TAMANHOS: 200, 400, 600 E 800

SISTEMA DE 2 OU 4 TUBOS: IDEAL PARA AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO INDEPENDENTE

INSTALAÇÃO VERTICAL: *COM POSSIBILIDADE DE INVERTER AS LIGAÇÕES HIDRÁULICAS (DIREITA OU ESQUERDA)*

LIGAÇÃO HIDRÁULICA UNIVERSAL: *1/2" E RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS INTEGRADAS (ATÉ 100W)*

CAIXA ELÉTRICA COM CONTROLO INCORPORADO

FUNCIONAMENTO ULTRA SILENCIOSO

NA POTÊNCIA MÍNIMA, A THERMAFLOW VC EMITE APENAS 20,5 DB(A) — MAIS SILENCIOSO DO QUE UMA BRISA LEVE.

MESMO NA POTÊNCIA MÁXIMA, NÃO ULTRAPASSA 41,3 DB(A), COMPARÁVEL AO SOM DE UM MURMÚRIO.

CONTROLE TOTAL NA PALMA DA MÃO: **ATRAVÉS DA APP SMART LIFE** OU COM **COMANDOS DE VOZ VIA ALEXA E GOOGLE HOME** – BASTA CONFIGURAR!

alexa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - THERMAFLOW VC

Modelo	Caudal de Ar (m³/h)	Potência em Aquecimento (kW)	Potência em Arrefecimento (kW)	Pressão Sonora (dB(A))	Peso Líquido (kg)	Tensão	Consumo Elétrico (W)	Características Técnicas
BLP-THWVC-200 BLP-THBVC-200	até 250	até 1,55	até 1,19	20,5 – 38	14	230V / 50Hz	3 – 20	Zincado, filtro G1, Cu/Al, alumínio, cuba removível
BLP-THWVC-400 BLP-THBVC-400	até 390	até 2,71	até 2,12	21,6 – 39	18	230V / 50Hz	4 – 22	Zincado, filtro G1, Cu/Al, alumínio, cuba removível
BLP-THWVC-600 BLP-THBVC-600	até 510	até 3,71	até 2,90	23,5 – 40,1	21	230V / 50Hz	5 – 24	Zincado 1 mm, G1, Cu/Al, alumínio, cuba removível
BLP-THWVC-800 BLP-THBVC-800	até 620	até 4,71	até 3,73	21,7 – 41,3	25	230V / 50Hz	8 – 27	Zincado 1 mm, G1, Cu/Al, alumínio, cuba removível

BLP-THWVC

BLP-THBVC